

FENIQX

SCANNER

Il digitale senza limiti



WWW.FENIQX.COM



SHINING DS-EX PRO C

Performance, velocità e
accuratezza

DATI TECNICI

Dimensione	260 x 270 x 420 mm
Principio scansione 3D	Luce strutturata blu 3D
Accuratezza	< 10 µm
Velocità di scansione	Singola Arcata 8s; Modelli in occlusione 12s; 1-4 monconi 12s; Impronte in silicone 58s
Risoluzione Telecamere	1.3MP
Peso	5 kg
Temperatura di lavoro	10°C~30°C
Alimentazione	DC24V
(non potenza)	
Formati di uscita	STL, OBJ, PLY
Interfaccia utente	USB 3.0





SHINING DS-EX PRO H

Entra nell'era 5.0 MP

DATI TECNICI

Dimensione	260 x 270 x 420 mm
Principio scansione 3D	Luce strutturata blu 3D
Accuratezza	< 8 μ m
Velocità di scansione	Singola Arcata 7s; Modelli in occlusione 14s; 1-4 monconi 18s; Impronte in silicone 66s
Risoluzione Telecamere	2*5.0MP
Peso	5 kg
Temperatura di lavoro	10°C~30°C
Alimentazione	DC24V
(non potenza)	
Formati di uscita	STL, OBJ, PLY
Interfaccia utente	USB 3.0





SHINING DS-MIX

Dettagli fini, alta precisione
ed efficienza

DATI TECNICI

Dimensione	238 x 340 x 447 mm
Principio scansione 3D	Luce strutturata blu 3D
Accuratezza	< 7 μ m (ISO12836)
Velocità di scansione	Singola Arcata 6s; Modelli in occlusione 18s; 1-4 monconi 18s; Impronte in silicone 32s
Risoluzione Telecamere	2*5.0MP
Peso	7.5 kg
Temperatura di lavoro	10°C~30°C
Alimentazione	DC24V
(non potenza)	
Formati di uscita	STL, OBJ, PLY
Interfaccia utente	USB 3.0



FENIQX



SUPPORTO

FeniQX offre un servizio di assistenza ai prodotti distribuiti attraverso i canali di vendita autorizzati.

In particolare forniamo assistenza specializzata e rapida su stampanti 3d dentali, resine dentali **per stampanti 3d, scanner, frese e software CAD CAM.**

FENIQX

FENIQX S.r.l.

VIA GUIDO ROSSA, 37

PONTE SAN NICOLO'

35020 (PD)

TEL. +39 041 8821203

info@feniqx.com

