

FabCure N2

Unità di Post-Polimerizzazione



La soluzione per stampe dentali
più resistenti e precise



Bite



All-on-X



Protesi



Corone e Ponti



Materiali più resistenti con la tecnologia UV a 365 nm

Non tutte le soluzioni di post-polimerizzazione sono uguali!

È la luce UV a 365 nm di FabCure N2 a fare la differenza, assicurando risultati superiori in ogni dettaglio:

- Superfici perfettamente lisce, senza residui – niente più parti appiccicose o non completamente polimerizzate
- Ideale per restauri All-on-X, aligner trasparenti, retainer, bite notturni, ecc.
- Efficienza di polimerizzazione migliorata – ogni stampa raggiunge i più alti standard qualitativi



Addio alle Superfici Appiccicose.

Polimerizzazione in Ambiente Senza Ossigeno

Grazie al sistema automatico ad azoto, FabCure N2 elimina l'esposizione all'ossigeno, offrendo:

- Controllo intelligente del gas – completamente automatizzato per un uso senza complicazioni
- Interfaccia utente intuitiva – flussi di lavoro semplici e snelli per laboratori e cliniche
- Qualità costante e ripetibile – addio a sprechi e variabilità



Controllo preciso della temperatura per risultati impeccabili

La temperatura è fondamentale per la resa delle resine, e FabCure N2 offre un riscaldamento preciso per:

- Aligner trasparenti, guide chirurgiche e protesi mobili
- Corone, ponti e restauri permanenti
- Applicazioni ortodontiche e protesiche di fascia alta



Progettato per un Flusso di Lavoro Senza Interruzioni

FabCure N2 semplifica la tua routine grazie a:

- Tempi di polimerizzazione più rapidi – risultati veloci senza compromessi
- Precisione perfetta – niente più deformazioni o distorsioni
- Massima resa della resina – cura ottimizzata per materiali ad alte prestazioni



Massimizza le performance delle tue applicazioni dentali

FabCure N2 è progettata per offrire:

- Resistenza impareggiabile – componenti dentali più forti e durevoli
- Durezza superficiale estrema – resiste all'usura anche nelle applicazioni più esigenti
- Biocompatibilità medica – sicuro e affidabile per tutte le ricostruzioni dentali

SPECIFICHE TECNICHE



Dimensioni dell'unità	346 x 307 x 308 mm
Dimensioni spedizione	460 x 420 x 450 mm
Peso	15,5 kg
Lunghezza d'onda	365-385 nm
Diametro piattaforma rotante	150 mm
Altezza massima del pezzo	72 mm
Alimentazione	AC 100-240V; 7.3A; 50/60 Hz